

BMW 3,0 CS/3,0 CSi/3,0 CSL

Reifenluftdruck

Überdruckangaben in bar bei kalten Reifen
(bei warmen Reifen 0,3 bar mehr)

Für Geschwindigkeit über 200 km/h
0,5 bar mehr bei Textilhülfenreifen

195/70 VR 14 DR70 VR 14 175 SR 14 M+S/M+SE 195/70 VR 14 M+S/M+SE DR70 VR 14 M+S/M+SE	Belastung	vorn	hinten
	bis 2 Pers.	2,0	2,0
	4 Pers.u.Gepäck	2,2	2,2

Winterbereifung M+S Reifen max. 150 km/h
M+SE Reifen max. 150 km/h

Tanken Sie nur Marken-Superkraftstoffe
Minimum 98 Oktan (ROZ)

BMW 3,0 CS/3,0 CSi/3,0 CSL

Reifenluftdruck

Überdruckangaben in bar bei kalten Reifen
(bei warmen Reifen 0,3 bar mehr)

Für Geschwindigkeit über 200 km/h
0,5 bar mehr bei Textilhülfenreifen

195/70 VR 14 DR70 VR 14 175 SR 14 M+S/M+SE 195/70 VR 14 M+S/M+SE DR70 VR 14 M+S/M+SE	Belastung	vorn	hinten
	bis 2 Pers.	2,0	2,0
	4 Pers.u.Gepäck	2,2	2,2

Winterbereifung M+S Reifen max. 150 km/h
M+SE Reifen max. 150 km/h

Tanken Sie nur Marken-Superkraftstoffe
Minimum 98 Oktan (ROZ)

BMW 3,0 CS/3,0 CSi/3,0 CSL

Reifenluftdruck

Überdruckangaben in bar bei kalten Reifen
(bei warmen Reifen 0,3 bar mehr)

Für Geschwindigkeit über 200 km/h
0,5 bar mehr bei Textilhülfenreifen

195/70 VR 14 DR70 VR 14 175 SR 14 M+S/M+SE 195/70 VR 14 M+S/M+SE DR70 VR 14 M+S/M+SE	Belastung	vorn	hinten
	bis 2 Pers.	2,0	2,0
	4 Pers.u.Gepäck	2,2	2,2

Winterbereifung M+S Reifen max. 150 km/h
M+SE Reifen max. 150 km/h

Tanken Sie nur Marken-Superkraftstoffe
Minimum 98 Oktan (ROZ)

BMW 3,0 CS/3,0 CSi/3,0 CSL

Reifenluftdruck

Überdruckangaben in bar bei kalten Reifen
(bei warmen Reifen 0,3 bar mehr)

Für Geschwindigkeit über 200 km/h
0,5 bar mehr bei Textilhülfenreifen

195/70 VR 14 DR70 VR 14 175 SR 14 M+S/M+SE 195/70 VR 14 M+S/M+SE DR70 VR 14 M+S/M+SE	Belastung	vorn	hinten
	bis 2 Pers.	2,0	2,0
	4 Pers.u.Gepäck	2,2	2,2

Winterbereifung M+S Reifen max. 150 km/h
M+SE Reifen max. 150 km/h

Tanken Sie nur Marken-Superkraftstoffe
Minimum 98 Oktan (ROZ)